

FICHA TÉCNICA



| | |
|-----------------|--|
| Nome do produto | Trole para Viga I |
| Marca | UltraSafe |
| Código | USL00400100 Trole para Viga I 3". USL00400200 Trole para Viga I 4". USL00400300 Trole para Viga I 6". USL00400400 Trole para Viga I 8". |
| C.A. | N/A |



Características

| | |
|------------------|---|
| Cor | Preto e vermelho |
| Peso \cong | 3" 3,5 Kg. 4" 4,0 Kg. 6" 4,5 Kg. 8" 5,0 Kg Sob consulta. |
| Carga de ruptura | Maior que 32 kN |

Descritivo técnico

Equipamento desenvolvido para ser utilizado em linhas de vida horizontal como enlonamento de caminhões, cargas e descargas.

Fabricado com laterais de aço galvanizado e com acabamento final mediante pintura epóxi.

Mantém acopladas 4 polias de Nylon 6,6 com dureza 80 Shore, mediante parafusos de aço carbono e rolamentos blindados que dispensam de manutenção periódica com lubrificação.

Uso recomendado

Para uso em linhas de vida e com vigas do tipo I por ser mais comuns que as do tipo H.

Trole 3 " para ser utilizado em viga I de altura 3" (76,2 mm) x base (mesa) de 60 mm.

Trole 4 " para ser utilizado em viga I de altura 4" (101,6 mm) x base (mesa) de 70 mm.

Trole 6 " para ser utilizado em viga I de altura 6" (152,4 mm) x base (mesa) de 86 mm.

Trole 8 " Sob Consulta.

Recomendações

Mantenha sempre limpo o equipamento para melhorar a sua vida útil.