



### **Periodicidade de substituição**

A substituição do produto deve ocorrer quando apresentar rasgos ou perfurações no couro, rompimento das costuras ou quando for observado desgaste natural do couro decorrente da utilização que gere riscos a saúde do usuário.

### **Alterações no produto**

Elas não são recomendadas. Eventuais alterações podem prejudicar a eficácia das luvas com o desgaste natural do couro decorrente da utilização das mesmas, reduzindo assim o nível de proteção.

### **Condições ambientais ou de higienização**

Não expor o produto a fontes de calor ou umidade, pois pode comprometer a integridade do produto, portanto, reduzindo o nível de proteção ao usuário.



[www.ultrasafe.com.br](http://www.ultrasafe.com.br)

# LUVA TÉCNICA

**Código: TEL508001013**

**CA: 25.636 (NBR 13712:1996)**

**Peso: 120 g**

**Tamanho: Único**

**LEIA ATENTAMENTE O MANUAL  
ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO.**

# LUA TÉCNICA

---

## Composição

Luva de segurança confeccionada em couro tipo vaqueta na cor natural, com linhas de nylon e tecido de poliéster.

**Nota:** Os materiais utilizados não possuem substâncias conhecidas ou suspeitas de provocar riscos a saúde do usuário, bem como o Ph do couro encontra-se dentro das especificações de acordo com as normas vigentes, conforme relatório de ensaio nº. 1.006.851-203 do IPT-Franca.

## Recomendações de uso

- Recomendamos utilizar as luvas alternadamente entre os dias; sempre com a face palmar para baixo;
- Não utilizar as luvas sobre ou sob outros modelos de luvas;
- Não é recomendado o reparo das luvas (costuras, reformas, etc.);
- Recomendamos utilizar as luvas juntamente com cremes de proteção.

## Higienização

- Limpar as luvas utilizando um pano limpo e umedecido com água (não utilizar nenhum outro produto natural ou químico) e secar à sombra;
- Nunca secar as luvas ao sol ou próximo a fontes de calor, pois isto pode gerar o ressecamento do couro;
- Caso ocorra de molhar ou umedecer as luvas, secar à sombra.

## Armazenamento

- No caso de produto novo, armazenar em local seco e arejado, longe de fontes de calor ou umidade na embalagem original do produto.
- No caso da embalagem já ter sido aberta e o produto utilizado, recomendamos armazenar o produto em local seco e arejado, longe de fontes de calor ou umidade.

## Níveis de proteção do EPI

Níveis de desempenho de acordo com Norma BS EN 388:2003 de acordo com relatório de ensaio Nº 1.006.851-203 do IPT- Franca (SP):

- Resistência a abrasão: Nível 2
- Resistência ao corte por lâmina: Nível 0
- Resistência ao rasgamento: Nível 2
- Resistência à perfuração por punção: Nível 3

## Restrições e limitações do equipamento

Produto destinado para a proteção das mãos contra agentes mecânicos, não recomendado utilizar contra outros agentes, como por exemplo, agentes químicos, térmicos, etc.

## Incompatibilidade com outros EPI

Não utilizar as luvas com outras luvas sob ou sobrepostas.

## Vida útil

Este produto não possui um período pré-determinado de vida útil ou substituição; ele dependerá da atividade empregada à luva e aos cuidados do usuário com o equipamento, uma vez que esta luva destina-se a variadas atividades e situações de trabalho e proteção ao usuário;